

INNOPUR SPORT PU SPRAY COAT ATH-300

Atletizm pistleri için geliştirilmiş, tek komponentli, poliüretan esaslı, çeşitli renklerde üretilen sprej sistem kaplama



INNOPUR SPORT PU SPRAY COAT ATH-300, Atletizm pistleri için geliştirilmiş, tek komponentli poliüretan esaslı, , epdm /sbr ile karıştırılarak, sprej sistemi ile uygulanan, darbe direnci ve yırtılma dayanımı yüksek atletik zemin kaplamasıdır.

Uygulama;

INNOPUR SPORT PU SPRAY COAT ATH-300 kullanıma hazırdır ve yalnızca uygulama öncesi karıştırılarak homojenleştirilmelidir.

Daha sonra INNOPUR SPORT PU SPRAY COAT ATH-300, 0,5-1,5 mm EPDM Granülleri ile karıştırılarak 3-5 dakika boyunca ağırlıkça 60: 40 oranında karıştırılmalıdır.

Su geçirgen, yapısal sprej kaplı yüzeyler için 1,5 ila maks. 2,0 kg / m².

Su geçirimsiz, yapısal sprej kaplı yüzeyler için 2,4 ila maks. 3,5 kg / m².

Güvenlik kuralları

INNOPUR SPORT PU SPRAY COAT ATH-300 'ün suyla temasından kaçınılmalıdır, çünkü suyla reaksiyona girer.

Ekipmanın temizliği için INNOPUR temizleyicisini öneririz.

Depolama

INNOPUR SPORT PU SPRAY COAT ATH-300, kuru ve serin bir yerde muhafaza edilmelidir. Açılmamış orijinal ambalajında raf ömrü 6 aydır.

Açılmış kaplar dikkatlice kapatılmalı, neme karşı korunmalı ve en kısa sürede kullanılmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Renk	Ral colors
Yoğunluk	1,05 ± 0,05 kg
Dokunma kuruması	6-8 hours / @ 20 °C; 50 % relative humidity
Shore A Sertlik	55-60
Uzama/esneme	800% /@ 20°C
Alevlenme noktası	85 °C
Uygulama sıcaklığı	min. 15 °C

Ambalaj;

220 kg varil.