



20207-INNOPUR PRIMER EP UNIVERSAL-2K

Çift komponentli, solventsiz, çok amaçlı epoksi astar

TANIM: Çift bileşenli solventsiz epoksi astarıdır. Yüzeye derinlemesine nüfuz ederek yüzeyi sağlamlaştırır ve izolasyon kaplaması için tutunma yüzeyi oluşturur. Aynı zamanda yüzey koruyucu olarak tek başına vernik gibi kullanılabilir.

GENEL ÖZELLİKLERİ:

- Derinlemesine nüfuz eder
- Solvent içermez.
- Asit, baz, deterjan, yağ ve benzeri kimyasal dayanım
- Yüksek basınç dayanımı
- Yüksek eğilme dayanımı
- Yüksek aşınma dayanımı
- Yüzeyi sağlamlaştırır

YÜZEK HAZIRLIĞI:

Yüzey, toz, kir, yağ ve yabancı maddelerden ve oynak, kabarmış tabakalarдан arındırılmış olmalıdır. Bozuk yüzeylerin onarımı yüksek oranda silis kumu ilaveli INNOPUR PRIMER EP UNIVERSAL-2K ile yapılmalıdır.

Not:

Beton yüzeyler 28 günlük kürLENME süresini tamamlamış ve uygulama anında %Nem oranı <5 olmalıdır.

UYGULAMA ŞEKLİ:

Uygulama yapılacak alana yetecek kadar INNOPUR PRIMER EP UNIVERSAL 2K EP-2K (reçine) ve INNOPUR PRIMER EP UNIVERSAL 2K -B (sertleştirici) homojen hale gelinceye kadar karıştırılır. Hazırlanan karışımın miktarı, karışımın sertleşme süresinde uygulanabilecek mikardan daha düşük olmalıdır. Uygulanacak alan işaretler ile belirlenmeli ve sınırlandırmalıdır.

AMBALAJ BİLGİLERİ:

INNOPUR PRIMER EP UNIVERSAL-2K (10+4 Kg) metal ambalaj